

設備名称	仕様	備考	
調光卓	丸茂社製 μFILE PRESHOOT		
	3段 80ch (1段 160ch)		
	キューフェーダー20本 スタックフェーダー20本		
	メモリー2000シーン		
特別電源	単相3線 75A (搬入口の外)		
	単相3線 100A 電気室	音響電源は別にあり	
	3相3線 200A 200V 電気室		
センターピン	2kw クセノン 2台	インカム 2セット有り	
UH	500W ハロゲン 4色 (#71,#72,#63,#22)		
	1色 20灯 フィルター枠サイズ 205mm x 290mm		
LH	300W ハロゲン 4色 (#72,#59,#22,#40)		
	1色 20灯 フィルター枠サイズ 224mm x 290mm		
Bor	200W 白熱 4色 (#72,#78,#W,#W) 1色 22灯~23灯 ボーダーライト切り替え8回路 1~3 Bor 共通	<ul style="list-style-type: none"> ・1回路3口 20A ミニC型コンセント ・1回路 MAX 3kw ・文字共吊り 移動器具 130kg まで 	
サスペンションライト	1S	1kw 凸 x 12台 1kw フレネル x 12台 20回路 60口	<ul style="list-style-type: none"> ・20A ミニC型コンセント ・1回路3口 MAX 3kw ・直回路 30A - C型 1回路コンモで 15A 平行コンセント有り
	2S	1kw 凸 x 12台 1kw フレネル x 12台 20回路 60口	
	3S	1kw 凸 x 12台 1kw フレネル x 12台 20回路 60口	
	4S	1.5kw FQ x 9台 500w Par ミディアム x 20台 16回路 48口	
フロントサイドライト FS	上下各 1kw 凸 x 12台・1.5kw 凸 x 4台・8回路 1kw 凸 3台 4色 : 4回路 1.5kw 凸 2台 2色 : 2回路	<ul style="list-style-type: none"> ・1回路 MAX 3kw ・直回路 30A - C型 1回路 15A コンモで平行コンセント有り 	
シーリングライト CL	1.5kw 凸 x 24台 (カラーチェンジャー付き) 1kw 電動ハロゲンピン x 2台 20回路	<ul style="list-style-type: none"> ・20A ミニC型コンセント ・直回路 30A - C型 1回路と 15A 平行コンセント有り 	
トーマタルライト TL	上下各 1kw 凸 x 8台 上下各 4回路 (片側 2台 2色)		

設備名称	仕様		備考
フットライト F	60W 4色 (72, 78, 35, W) 1色 24灯		・20A ミニC型コンセント 全4回路
花道フットライト 花F	60W 2色 (78, W) 片側 1色 18灯		・20A ミニC型コンセント 上下各2回路
フロアー回路	F C 前 2回路		
	F C 中 4回路		・30A - C型コンセント
	F C 上 10回路		・MAX 3kw
	F C 下 10回路		
	L H 上 4回路		
	L H 下 4回路		
	L H 中 4回路		
	鳥屋上 2回路		
	鳥屋下 2回路		
	直回路		客席通路上下各1回路
舞台上下各1回路			・60A - C型コンセント
舞台奥 WC 上下各1回路			・60A - C型コンセント
舞台奥 WC 上下各1回路			・30A - C型 (平行1回路コンモ)
舞台前 WC 上下各1回路			・30A - C型 (平行1回路コンモ)
コード類	30C - 30C	10m 10本	
		5m 20本	
		2m 24本	
	ミニC - ミニC	10m 20本	
		5m 40本	
		2m 30本	
	30C - ミニC	5m 19本	
		2m 30本	
30C < ミニC	20本		
ミニC < ミニC	20本		
DMX	IN	客席中央持込卓用コネクタパネル 2系統	直平行15A 1回路 1口
	OUT	舞台前 WC 上下各2系統	
		舞台奥 WC 上下各2系統	
		FR 上下各2系統	
CL 2系統		1系統カラーチェンジャーで使用	